

PRZYCZEPA WYSOKOCIŚNIENIOWA

DO SZYBKIEGO I SKUTECZNEGO CZYSZCZENIA I ODBLOKOWANIA KANALIZACJI



KOBRA kompaktowa przyczepa specjalna opracowana i wyprodukowana przez firmę KanRo Ltd®. Jest to mocna wysokociśnieniowa przyczepa przeznaczona dla profesjonalnych firm zajmujących się czyszczeniem sieci kanalizacyjnej, a także osób prywatnych i małych firm. Bardzo funkcjonalne urządzenie o małych gabarytach, przeznaczone do hydrodynamicznego czyszczenia rur sanitarnych, deszczowych i przemysłowych. Urządzenie może być używane wszędzie tam, gdzie nie dojadą duże samochody czyszczące.

KOBRA może być transportowana przez wszystkie typy pojazdów, ponieważ DMC przyczepy wynosi tylko 750 kg. Przyczepa ma zbiornik na wodę o pojemności 400 litrów, silnik o dużej mocy, wysokiej jakości pompę i węże ciśnieniowe. Ta kombinacja zaspokoi potrzeby najbardziej wymagających klientów. Pomimo kompaktowych wymiarów zamontowano także pojemnik do mycia rąk i skrzynkę narzędziową. Wszystko to sprawia, że jest to prawdopodobnie najlepsza przyczepa wysokociśnieniowa do czyszczenia sieci kanalizacyjnej na rynku.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- ✓ czyszczenie sieci kanalizacyjnej
- ✓ czyszczenie kanalizacji deszczowej
- ✓ czyszczenie rur odwadniających
- ✓ myjka ciśnieniowa





SPECYFIKACJA

NAPĘD	Briggs & Stratton 23 KM silnik benzynowy z elektrycznym rozrusznikiem
POMPA	UDOR pompa z trzema ceramicznymi tłokami; regulator ciśnienia i manometr
WYDAJNOŚĆ POMPY	150 bar – ciśnienie robocze, 50 l/min – wydatek wody
ZBIORNIK	o pojemności 400 l, wyposażony w przelew nadmiaru wody
PANEL KONTROLNY	panel sterowania znajduje się na urządzeniu; wyłącznik bezpieczeństwa
WĄŻ WYSOKOCIŚNINIOWY	wąż 60 m długości, termoplastyczny, podwójny oplot, średnica wewnętrzna węża 13 mm NW ze złączem 1/2"
BĘBEN NA WĄŻ WYSOKOCIŚNINIOWY	bęben z napędem hydraulicznym z płynną, bezpłynową regulacją prędkości obrotowej w obu kierunkach oraz pozycją wolnego biegu ze złączem obrotowym i zaworem trójdrożnym, bęben wyposażony jest w prowadnicę do równomiernego układania węża
WĄŻ NAPEŁNIAJĄCY	długość węża 50 m
OBSZAR DZIAŁANIA	średnica rury maks. 350 mm
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	✓ pistolet wysokociśnieniowy z lancą ✓ głowica standardowa ✓ głowica standardowa z pilotem ✓ zabezpieczenie przed pracą na sucho ✓ zabezpieczenie przed pracą bez oleju ✓ skrzynki narzędziowe ✓ instrukcja obsługi
GWARANCJA	24 miesiące
DOSTAWA	dostawa i szkolenie wyznaczonych pracowników