

CityCleaner



**Pojazd ssąco-płuczący o dużej mobilności
- także do zastosowań w przypadku awarii
kanalizacyjnych**



CityCleaner

Pojazd ssąco-płuczący o dużej mobilności - także do zastosowań w przypadku awarii kanalizacyjnych

Pojazd typu CityCleaner jest kompaktowym pojazdem ssąco-płuczącym o DMC 15-18 t z możliwością przefiltrowania zanieczyszczeń i wykorzystania wody oczyszczonej do płukania kanałów. Filtrowanie zanieczyszczonej wody poprzez płaski filtr umożliwia również pobór wody ze zbiorników otwartych, np. jezior, rzek, itp. Dzięki temu eliminujemy zbędne dojazdy na tankowanie wody i skracamy czas czyszczenia kanałów.

Przeziennik ciśnienia KDU o wydajności 220 l/min. i ciśnieniu roboczym do 200 bar, pierścieniowa pompa wodna o wydajności 900 m³/h.

Prosta obsługa i bezpieczeństwo pracy

Prosta obsługa, bezpieczeństwo pracy i skuteczność działania to główne cechy urządzenia CityCleaner. Układ zabezpieczenia zimowego umożliwia pracę w temperaturach ujemnych.

Dane techniczne

Pojemność zbiornika

Komora nieczystości 5600 l, komora wody roboczej 450 l

Pompa ciśnieniowa

Przeziennik ciśnienia KDU 148 o max. wydajności 220 l/min. i ciśnieniu roboczym do 200 bar

Pompa ssąca

Pierścieniowa pompa wodna KWP 900i o max. wydajności 900 m³/h

Ładowność użyteczna

5900 kg

Wymiary pojazdu

Długość 6590 mm; wysokość 2840 mm; rozstaw osi 3525 mm
(podane wymiary dotyczą zabudowy na podwoziu MAN TGM 15.290 4x2 BL)