

Maszyny i urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji – przyczepy serii PYTON



Urządzenia wysokociśnieniowe serii Pyton produkowane przez KanRo Ltd mogą być zamontowane na standardowych przyczepach transportowych 1- i 2-osiowych różnych producentów (np. Niewiadów, Świdnik, Viola, itp.). Dodatkowo mogą być wyposażone w fabryczny stelaż z planką lub obudowę z tworzywa sztucznego. Są to bardzo uniwersalne urządzenia, które można zastosować wszędzie tam, gdzie nie dojadą duże samochody czyszczące. Rozwiązanie to umożliwia w pełni efektywne wykorzystanie środków transportu posiadanych przez firmę. W ciągu swojej wieloletniej obecności na rynku urządzenia na przyczepach zostały udoskonalone i dostosowane do wymagań użytkowników.

Urządzenia wysokociśnieniowe na przyczepach są wyposażone w:

- silniki benzynowe lub wysokoprężne, nie wymagające bieżącej konserwacji,
- doskonałe i niezawodne wysokociśnieniowe pompy z ceramicznymi tłokami i nastawianym bezstopniowym regulatorem ciśnienia, z funkcją przelewu nadmiaru wody,
- węże ciśnieniowe zamontowane na bębnach roboczych o parametrach i długości dostosowanej do pompy ciśnieniowej,
- zbiorniki wody z tworzywa sztucznego o pojemności dostosowanej do ładowności przyczepy, wymagane przepisami o ruchu drogowym odpowiednie oświetlenie,
- opcjonalnie hamulec najazdowy i plankę ochronną,
- opcjonalnie układy napędu hydraulicznego i zdalnego sterowania radiowego.

Urządzenia te posiadają niewielkie gabaryty, co zwiększa ich mobilność. Spełniają wymogi CE odnośnie systemu hamulcowego i oświetleniowego. Wszystkie przyczepki zostały przebadane w zakresie dopuszczenia do ruchu drogowego.

Wersje specjalne



HD 150/30



HD 50 KSP

PYTON 150-50

Urządzenie wysokociśnieniowe Pyton 150-50 przystosowane jest do różnych prac czyszczących. Łączy w sobie niewielkie gabaryty z bardzo dużymi możliwościami czyszczenia. Może być ono obsługiwane przez jedną osobę. Przeznaczone jest do czyszczenia przewodów rurowych o maksymalnej średnicy do 300 mm. Dzięki niewielkim gabarytom i niskiej wadze Pyton może pracować w miejscach trudno dostępnych dla innych pojazdów czyszczących.

Urządzenie jest bardzo uniwersalne i wyposażone w niezawodne pompy wysokociśnieniowe renomowanych producentów europejskich, jak np. Speck (Niemcy) lub Udor (Włochy). Pompy posiadają tłoki ceramiczne, dzięki czemu możliwa jest praca urządzeniem przy wykorzystaniu ciepłej wody o temp. do +70°C. Pojemność zbiornika wody wg zamówienia klienta może wynosić: 400, 600, 800 lub 1000 l. Napęd urządzenia stanowi silnik benzynowy Briggs&Stratton o mocy 23 lub 31 KM. Opcjonalnie urządzenie może być wyposażone w hydrauliczny napęd bębna z wężem ciśnieniowym. Może być ono zamontowane na przyczepie transportowej 1- lub 2-osiowej a także w samochodzie dostawczym typu furgon. Na życzenie klienta możemy dostarczyć urządzenie w indywidualnej konfiguracji.



Występuje w dwu podstawowych wersjach:

Wersja	PYTON 150-50	PYTON 100-40 E
Silnik	benzynowy B&S 23 KM	elektryczny 380 V – 7,5 kW
Pompa Ciśnieniowa	trójtłokowa Speck/Udor 150 bar – 50 l/min	trójtłokowa Speck/Udor 100 bar – 40 l/min
Zbiornik wody	400, 600, 800 lub 1000 l	400, 600, 800 lub 1000 l
Wąż napełniający	NW 19 – 50 m	NW 19 – 50 m
Wąż ciśnieniowy	NW 13 – 60 m	NW 13 – 60 m
Waga	ok. 250 kg (standard)	ok. 300 kg (standard)



PYTON 140-70 / 150-75



Pyton 140-70 / 150-75 przeznaczony jest do czyszczenia przewodów rurowych o maksymalnej średnicy do 500 mm. Urządzenie jest bardzo uniwersalne i wyposażone w niezawodne pompy wysokociśnieniowe renomowanych producentów europejskich, jak np. Speck (Niemcy) lub Udor (Włochy). Pompy posiadają tłoki ceramiczne, dzięki czemu możliwa jest praca urządzeniem przy wykorzystaniu ciepłej wody o temp. do +70°C. Pojemność zbiornika wody wg zamówienia klienta może wynosić: 400, 600, 800 lub 1000 l. Napęd urządzenia stanowi silnik benzynowy lub wysokoprężny Kubota. Standardowo urządzenie wyposażone jest w hydrauliczny napęd bębna z węzłem ciśnieniowym (wychyłany lub stały). Może być ono zamontowane na przyczepie transportowej 1- lub 2-osiowej a także w samochodzie dostawczym typu furgon. Na życzenie klienta możemy dostarczyć urządzenie w indywidualnej konfiguracji.



Wersja	PYTON 140-70	PYTON 150-75	PYTON 140-70 D / 150-75 D
Silnik	benzynowy B&S 31 KM	benzynowy B&S 35 KM	Diesel Kubota 31-34 KM
Pompa Ciśnieniowa	trójtłokowa Speck/Udor 140 bar – 70 l/min.	trójtłokowa Speck/Udor 150 bar – 75 l/min.	trójtłokowa Speck/Udor 140 bar – 70 l/min lub 150 bar – 75 l/min.
Zbiornik wody	400, 600, 800 lub 1000 l	400, 600, 800 lub 1000 l	400, 600, 800 lub 1000 l
Wąż napełniający	NW 19 – 50 m	NW 19 – 50 m	NW 19 – 50 m
Wąż ciśnieniowy	NW 13 – 80 m	NW 13 – 80 m	NW 13 – 80 m
Waga	ok. 350 kg (standard)	ok. 400 kg	ok. 400 kg

PYTON 150-100



Urządzenie wysokociśnieniowe Pyton 150-100 przystosowane jest do różnych prac czyszczących. Łączy w sobie niewielkie gabaryty z bardzo dużymi możliwościami czyszczenia. Może być ono obsługiwane przez jedną osobę. Przeznaczone jest do czyszczenia przewodów rurowych o maksymalnej średnicy do 600 mm. Dzięki niewielkim gabarytom i niskiej wadze Pyton może pracować w miejscach trudno dostępnych dla innych pojazdów czyszczących. Urządzenie jest bardzo uniwersalne i wyposażone w niezawodne pompy wysokociśnieniowe renomowanych producentów europejskich, jak np. Speck (Niemcy) lub Udor (Włochy). Pompy posiadają tłoki ceramiczne, dzięki czemu możliwa jest praca urządzeniem przy wykorzystaniu ciepłej wody o temp. do +70°C. Pojemność zbiornika wody wg zamówienia klienta może wynosić: 400, 600, 800 lub 1000 l. Napęd urządzenia stanowi silnik wysokoprężny Kubota. Standardowo urządzenie wyposażone jest w hydrauliczny napęd bębna z węzłem ciśnieniowym (wychyłany). Może być ono zamontowane na przyczepie transportowej 1- lub 2-osiowej a także w samochodzie dostawczym typu furgon. Na życzenie klienta możemy dostarczyć urządzenie w indywidualnej konfiguracji.

Wersja	PYTON 150-100	PYTON 200-72
Silnik	wysokoprężny Kubota 41 KM	wysokoprężny Kubota 41 KM
Pompa Ciśnieniowa	trójtłokowa Speck/Udor 150 bar – 100 l/min.	trójtłokowa Speck/Udor 200 bar – 72 l/min.
Zbiornik wody	400, 600, 800 lub 1000 l	400, 600, 800 lub 1000 l
Wąż napełniający	NW 19 – 50 m	NW 19 – 50 m
Wąż ciśnieniowy	NW 16 – 80 m	NW 16 – 80 m
Waga	ok. 600 kg (standard)	ok. 600 kg (standard)



Wszystkie urządzenia wyposażone są w 3 głowice czyszczące 1/2" – głowica standardowa ślepa i z pilotem, typu Quattro oraz pistolet wysokociśnieniowy.

Na życzenie klienta dostępne są indywidualne konfiguracje urządzenia oraz jego wyposażenia.

Maszyny i urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji – zabudowy serii PYTON



Urządzenia wysokociśnieniowe serii Pyton produkowane przez KanRo Ltd mogą być zamontowane na samochodach dostawczych typu furgon wszelkich dostępnych marek (Fiat, Ford, Iveco, Renault, Mercedes-Benz, itp.). Dzięki dużej ładowności mogą one posiadać większe zbiorniki wody, niż urządzenia montowane na przyczepach. Są to bardzo uniwersalne urządzenia, które można zastosować wszędzie tam, gdzie nie dojadą duże samochody czyszczące. Rozwiązanie to umożliwia w pełni efektywne wykorzystanie środków transportu posiadanych przez firmę. Opcjonalnie urządzenia mogą być napędzane z silnika samochodu poprzez przystawkę mocy lub też skrzynkę pośrednią. Podczas produkcji, a następnie zabudowywania wnętrza samochodu urządzenie można wyposażać w wiele przydatnych elementów wyposażenia dodatkowego.

Urządzenia wysokociśnieniowe w formie zabudowy są wyposażone w:

- silniki benzynowe lub wysokoprężne, nie wymagające bieżącej konserwacji,
- doskonale i niezawodne wysokociśnieniowe pompy z ceramicznymi tłokami i nastawianym bezstopniowym regulatorem ciśnienia z funkcją przelewu nadmiaru wody,
- zbiorniki wody z tworzywa sztucznego o pojemności dostosowanej do ładowności samochodu,
- opcjonalnie układy napędu hydraulicznego i zdalnego sterowania radiowego.

Samochody dostawcze, na których zamontowano urządzenia wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji mogą przejść dodatkowe badania dopuszczenia do ruchu (tzw. samochody specjalne). Ich niewielki wymiary i niski ciężar własny (DMC 3500 kg) zwiększają mobilność w działaniu.



PYTON 150-50

Urządzenie wysokociśnieniowe Pyton 150-50 przeznaczone jest do czyszczenia przewodów rurowych o maksymalnej średnicy do 300 mm. Urządzenie jest bardzo uniwersalne i wyposażone w niezawodne pompy wysokociśnieniowe renomowanych producentów europejskich, jak np. Speck (Niemcy) lub Udor (Włochy). Pompy posiadają tłoki ceramiczne, dzięki czemu możliwa jest praca urządzeniem przy wykorzystaniu ciepłej wody o temp. do +70°C. Pojemność zbiornika wody wg zamówienia klienta może wynosić: 400, 600, 800 lub 1000 l. Napęd urządzenia stanowi silnik benzynowy Briggs&Stratton o mocy 23 lub 31 KM. Opcjonalnie urządzenie może być wyposażone w hydrauliczny napęd bębna z węzłem ciśnieniowym. Może być ono zamontowane na przyczepie transportowej 1- lub 2-osiowej a także w samochodzie dostawczym typu furgon. Na życzenie klienta możemy dostarczyć urządzenie w indywidualnej konfiguracji.



Wersja	PYTON 150-50	PYTON 100-40 E
Silnik	benzynowy B&S 23 KM	elektryczny 380 V – 7,5 kW
Pompa Ciśnieniowa	trójtłokowa Speck/Udor 150 bar – 50 l/min.	trójtłokowa Speck/Udor 100 bar – 40 l/min.
Zbiornik wody	400, 600, 800 lub 1000 l	400, 600, 800 lub 1000 l
Wąż napelniający	NW 19 – 50 m	NW 19 – 50 m
Wąż ciśnieniowy	NW 13 – 60 m	NW 13 – 60 m
Waga	ok. 250 kg (standard)	ok. 300 kg (standard)



PYTON 140-70 / 150-75

Urządzenie wysokociśnieniowe Pyton 140-70 / 150-75 przeznaczone jest do czyszczenia przewodów rurowych o maksymalnej średnicy do 500 mm. Urządzenie jest bardzo uniwersalne i wyposażone w niezawodne pompy wysokociśnieniowe renomowanych producentów europejskich, jak np. Speck (Niemcy) lub Udor (Włochy). Pompy posiadają tłoki ceramiczne, dzięki czemu możliwa jest praca urządzeniem przy wykorzystaniu ciepłej wody o temp. do +70°C. Pojemność zbiornika wody wg zamówienia klienta może wynosić: 400, 600, 800 lub 1000 l. Napęd urządzenia stanowi silnik wysokoprężny Kubota. Standardowo urządzenie wyposażone jest w hydrauliczny napęd bębna z węzłem ciśnieniowym (wychylany lub stały). Może być ono zamontowane na przyczepie transportowej 1- lub 2-osiowej a także w samochodzie dostawczym typu furgon. Na życzenie klienta możemy dostarczyć urządzenie w indywidualnej konfiguracji.



Wersja	PYTON 140-70	PYTON 150-75	PYTON 140-70 D / 150-75 D
Silnik	benzynowy B&S 31 KM	benzynowy B&S 35 KM	Diesel Kubota 31-34 KM
Pompa Ciśnieniowa	trójtłokowa Speck/Udor 140 bar – 70 l/min.	trójtłokowa Speck/Udor 150 bar – 75 l/min.	trójtłokowa Speck/Udor 140 bar – 70 l/min. lub 150 bar – 75 l/min.
Zbiornik wody	400, 600, 800 lub 1000 l	400, 600, 800 lub 1000 l	400, 600, 800 lub 1000 l
Wąż napelniający	NW 19 – 50 m	NW 19 – 50 m	NW 19 – 50 m
Wąż ciśnieniowy	NW 13 – 80 m	NW 13 – 80 m	NW 13 – 80 m
Waga	ok. 350 kg (standard)	ok. 400 kg	ok. 400 kg (standard)

PYTON 150-85



Urządzenie wysokociśnieniowe Pyton 150-85 przeznaczone jest do czyszczenia przewodów rurowych o maksymalnej średnicy do 600 mm. Dzięki niewielkim gabarytom i niskiej wadze Pyton może pracować w miejscach trudno dostępnych dla innych pojazdów czyszczących.

Urządzenie jest bardzo uniwersalne i wyposażone w niezawodne pompy wysokociśnieniowe renomowanych producentów europejskich, jak np. Speck (Niemcy) lub Udor (Włochy). Pompy posiadają tłoki ceramiczne, dzięki czemu możliwa jest praca urządzeniem przy wykorzystaniu ciepłej wody o temp. do +70°C. Pojemność zbiornika wody wg zamówienia klienta może wynosić: 400, 600, 800 lub 1000 l. Napęd urządzenia stanowi silnik wysokoprężny Kubota. Standardowo urządzenie wyposażone jest w hydrauliczny napęd bębna z węzłem ciśnieniowym (wychyłany). Może być ono zamontowane na przyczepie transportowej 1- lub 2-osiowej a także w samochodzie dostawczym typu furgon. Na życzenie klienta możemy dostarczyć urządzenie w indywidualnej konfiguracji.

Występuje w dwu podstawowych wersjach:

Wersja	PYTON 150-85	PYTON 200-72
Silnik	wysokoprężny Kubota 41 KM	wysokoprężny Kubota 41 KM
Pompa Ciśnieniowa	trójtłokowa Speck/Udor 150 bar – 85 l/min.	trójtłokowa Speck/Udor 200 bar – 72 l/min.
Zbiornik wody	400, 600, 800 lub 1000 l	400, 600, 800 lub 1000 l
Wąż napełniający	NW 19 – 50 m	NW 19 – 50 m
Wąż ciśnieniowy	NW 16 – 80 m	NW 16 – 80 m
Waga	ok. 600 kg (standard)	ok. 600 kg (standard)



PYTON 150-100



Urządzenie wysokociśnieniowe Pyton 150-100 przeznaczone jest do czyszczenia przewodów rurowych o maksymalnej średnicy do 600 mm. Dzięki niewielkim gabarytom i niskiej wadze Pyton może pracować w miejscach trudno dostępnych dla innych pojazdów czyszczących.

Urządzenie jest bardzo uniwersalne i wyposażone w niezawodne pompy wysokociśnieniowe renomowanych producentów europejskich, jak np. Speck (Niemcy) lub Udor (Włochy). Pompy posiadają tłoki ceramiczne, dzięki czemu możliwa jest praca urządzeniem przy wykorzystaniu ciepłej wody o temp. do +70°C. Pojemność zbiornika wody wg zamówienia klienta może wynosić: 400, 600, 800 lub 1000 l. Napęd urządzenia stanowi silnik wysokoprężny Kubota. Standardowo urządzenie wyposażone jest w hydrauliczny napęd bębna z węzłem ciśnieniowym (wychyłany). Może być ono zamontowane na przyczepie transportowej 1- lub 2-osiowej a także w samochodzie dostawczym typu furgon. Na życzenie klienta możemy dostarczyć urządzenie w indywidualnej konfiguracji.

Występuje w dwu podstawowych wersjach:

Wersja	PYTON 150-100	PYTON 200-72
Silnik	wysokoprężny Kubota 41 KM	wysokoprężny Kubota 41 KM
Pompa Ciśnieniowa	trójtłokowa Speck/Udor 150 bar – 100 l/min.	trójtłokowa Speck/Udor 200 bar – 72 l/min.
Zbiornik wody	400, 600, 800 lub 1000 l	400, 600, 800 lub 1000 l
Wąż napełniający	NW 19 – 50 m	NW 19 – 50 m
Wąż ciśnieniowy	NW 16 – 80 m	NW 16 – 80 m
Waga	ok. 600 kg (standard)	ok. 600 kg (standard)

Wszystkie urządzenia wyposażone są w 3 głowice czyszczące 1/2" – głowica standardowa ślepa i z pilotem, typu Quattro oraz pistolet wysokociśnieniowy.

Na życzenie klienta dostępne są indywidualne konfiguracje urządzenia oraz jego wyposażenia.