

## ТРЕЙЛЕР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ЧИСТЫЙ И ЭФФЕКТИВНО ОЧИСТИТЬ И РАЗБЛОКИРОВАТЬ КОЛЛЕКТОРЫ И СЛИВЫ



Суперкомпактный прицеп COBRA разработан и изготовлен KanRo Ltd®. Это мощный гидромассажный прицеп высокого давления, предназначенный для профессиональных компаний, занимающихся очисткой канализационной сети, а также для частных лиц и небольших компаний. Очень функциональное устройство с небольшими размерами, предназначенное для гидродинамической очистки санитарных, дождевых и промышленных труб. Устройство можно использовать везде, где нельзя добраться до больших уборочных машин.

COBRA может перевозиться всеми типами транспортных средств и по стандартным водительским правам, поскольку ДМС прицепа составляет всего 750 кг. Прицеп имеет 400-литровый резервуар для воды, мощный двигатель, высококачественный насос и напорные шланги. Эта комбинация удовлетворит потребности самых требовательных клиентов. Несмотря на компактные размеры, было также возможно установить контейнер для мытья рук и ящики для инструментов. Все это делает его, вероятно, лучшим гидромассажным прицепом высокого давления для очистки канализационной сети на рынке.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ✓ очистка канализационной сети
- ✓ очистка сточных вод
- ✓ очистка дренажных труб
- ✓ мойка высокого давления
- ✓ дезинфекция поверхностей (моющим лучом)





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>ПРИВОД</b>	Бензиновый двигатель 22 л.с.	Бензиновый двигатель 35 л.с.
<b>НАСОС</b>	Трехплунжерный насос UDOR с керамическими поршнями; регулятор давления и манометр	
<b>ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАСОСА</b>	150 бар 50 л/мин	150 бар 75 л/мин
<b>ВОДНЫЙ ТАНК</b>	емкостью 400 л, оснащен переливом воды	
<b>ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ</b>	панель управления расположена в устройстве; аварийный выключатель	
<b>ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>	дистанционное радиоуправление - ОПЦИЯ	
<b>ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ</b>	шланг длиной 60 м, внутренний диаметр шланга NW 13 мм с муфтой ½ "	
<b>БАРАБАН С ШЛАНГОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ</b>	шланговая катушка с гидравлическим приводом с гладкой, бесступенчатое регулирование скорости в обоих направлениях и положение свободного хода с помощью вращающегося штуцера и трехходового клапана, шланговая катушка оснащена направляющей для равномерного размещения шланга	
<b>ЗАПОЛНЯЯ ШЛАНГ</b>	катушка с наливным шлангом длиной 50 м	
<b>APPLICATION RANGE</b>	трубы диаметром до 350/500 мм	
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ краскопульт с ланчем</li> <li>✓ стандартная форсунка открыта</li> <li>✓ стандартная насадка</li> <li>✓ ополаскивающая насадка "GRENADE"</li> <li>✓ насадка для пирсинга "QUATTRO"</li> <li>✓ защита от высыхания</li> <li>✓ защита от работы без масла</li> <li>✓ руководство пользователя</li> </ul>	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ уличная моющая балка высокого давления для очистки или дезинфекции поверхностей</li> <li>✓ второй шланг высокого давления вместо заправочного шланга</li> </ul>	
<b>ШАССИ</b>	легкий прицеп полной массой 750 кг без тормозов, на листовых рессорах, размер колес 13".	