

## HOCHDRUCKSPRITZEN ANHÄNGER

Schnell und effektiv – Hochdruck- Einbaugerät für Kanalreinigung



COBRA ist ein sehr funktionelles Gerät mit kleinen Abmessungen, zur hydrodynamischen Reinigung von Sanitär-, Regen- und Industrierohren mit einem maximalen Durchmesser bis zu 400 mm (500 mm mit der HD Pumpe 150 bar – 75 l/min.). Das Gerät wurde von KanRo Ltd® auf der Grundlage langjähriger Erfahrung im Verkauf und Service von Hochdruckreinigungsgeräten entwickelt und hergestellt.

Die Hochdruckmaschine COBRA ist ein kompaktes und flexibles Hochdruckanhänger mit zulässigem Gesamtgewicht von 750 kg. Überall dort, wo große Reinigungsautos nicht einfahren dürfen, ist COBRA perfekt.

Das COBRA-Gerät wurde mit einer zuverlässigen Hochdruckpumpe des renommierten europäischen Herstellers UDOR aus Italien ausgestattet. Die Pumpe mit Keramikkolben, mit der das Gerät mit heißem Wasser betrieben werden kann. Sie kann auch von einer Person über die Bedienkonsole oder über eine Funkfernbedienung bedient werden.

### ANWENDUNGSBEREICHE

- ✓ Reinigung des Kanalisationsnetzes
- ✓ Regenwasserentwässerung reinigen
- ✓ Reinigung des Wasserversorgungsnetzes
- ✓ Reinigung von Abflussrohren
- ✓ Hochdruckreiniger
- ✓ Flächendesinfektion (mit Straßenwaschbalken)





## TECHNISCHE DATEN

<b>ANTRIEB</b>	22 KM Benzinmotor	35 KM Benzinmotor
<b>HD PUMPE</b>	Triplex-Kolbenpumpe Pumpe UDOR mit Keramikkolben; Druckregler und Manometer; Option – Speck Pumpe	
<b>LEISTUNG HD PUMPE</b>	150 bar 50 l/min	150 bar 75 l/min
<b>BEHÄLTER</b>	mit einem Fassungsvermögen von 400 l, ausgestattet mit einem Überlauf von Wasser	
<b>BEDIENUNGSPULT</b>	Bedienungspult integriert am Gerät, Notschalter	
<b>FUNKFERNSTEUERUNG (OPTION)</b>	Radio Funkfernsteuerung mit 7 Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Start/Stop Benzinmotor</li> <li>✓ Start/Stop HD Pumpe</li> <li>✓ Drehzahl +/-</li> <li>✓ Notschalter</li> </ul>	
<b>HOCHDRUCKSCHLAUCH</b>	60 m lang, Innendurchmesser des Schlauchs 13 mm NW mit Kupplung ½ "	
<b>HIGH-PRESSURE HOSE REEL</b>	Schlauchtrommel mit hydraulischem Antrieb mit sanfter, stufenloser Geschwindigkeitsregelung in beide Richtungen und der Freilaufstellung mit Drehdurchführung und Dreiwegeventil, Schlauchtrommel ist mit einer Führung zum gleichmäßigen Auflegen des Schlauches ausgestattet; Option – hydraulischer Antrieb des HD Haspels	
<b>FÜLLSCHLAUCH</b>	Schlauchlänge 50 m NW 19 mm	
<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	Rohrdurchmesser max. 400 mm	Rohrdurchmesser max. 500 mm
<b>STANDARD AUSRÜSTUNG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Spritzpistole mit Lanze und Flachstrahldüse</li> <li>✓ digitaler Stundenzähler</li> <li>✓ Standarddüse offen</li> <li>✓ Standarddüse blind</li> <li>✓ Spüldüse "GRENADE"</li> <li>✓ Spitzdüse "QUATTRO"</li> <li>✓ Trockenlaufschutz</li> <li>✓ Wintersicherung</li> <li>✓ Bedienungsanleitung</li> </ul>	
<b>OPTIONALE AUSRÜSTUNG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Straßenhochdruckwaschbalken zur Reinigung oder Desinfektion von Oberflächen</li> <li>✓ Zweiter Hochdruckschlauch anstelle des Füllschlauches</li> </ul>	
<b>CHASSIS</b>	Leichter Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 750 kg ohne Bremsen, Blattfedern, Radgröße 13".	